

COOLING COIL CLEANER (CCL)

Limpiador de serpentines de evaporadores no espumante

INFORMACION TECNICA

ACE COOLING COIL CLEANER (CCL), es un limpiador con base alcalina concentrada previamente autorizada por la USDA para su utilización en planta de aves caseras y carnes inspeccionadas.

ACE COOLING COIL CLEANER (CCL), es una formula limpiadora no espumante para el uso en unidades evaporadores multi filas en calefacción y aires acondicionados, filtros eléctricos y de tipo permanentes, también para unidades de bombas de calor. Ideal para remover depósitos de grasas, tabaco, alquitranes y otros depósitos.

Características y Beneficios

- Con una dilución de 1:7, se puede dejar en la unidad y la condensación se encarga de lavarlo
- Formula concentrada de costo efectivo
- Recomendado para limpiar en interiores - ideal para uso residencial.

Direcciones de uso

Diluya el CCL 1:4 partes con agua y aplique con un atomizador de baja presión. Dejar en los serpentines de 3-7 minutos y después enjuagar con agua hasta remover completamente. Se puede utilizar en techos donde los limpiadores ácidos a base de ácido con un Ph alto pueden dañar si buenas prácticas no son aplicadas. Disolver 1:7 si se quiere dejar aplicado en unidades para que sea lavado con la condensación.

Peligros. Contiene hidróxido de metales alcalinos y 2-butocetanol. Corrosivo para ojos y piel. El uso de anteojos, los guantes y ropa protectora es recomendado. Utilice en áreas bien ventiladas. No respire vapores. No ingerir. Para uso profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Primeros Auxilios. Contacto con ojos: lavar con agua por 15 minutos y buscar atención medica. Contacto con piel: enjuague con agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. Ingestión: tomar grandes cantidades de leche o agua. NO IDUZCA EL VOMITO. Contáctese con atención médica.

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia	--- Liquido Claro
Color	--- Verde
Ph.	--- 13.00
Gravedad especifica	--- 1.062
Presentación	--- 4x1 galones/caja
	--- 5 galones (paila)
	---55 galones (tambor)



Leer el MSDS